Brasimpex
La technologie en action

Ficha técnica

SPARROW

prateado (2D64600 ZP0)

preto (2D64600 XZ0)

CE 0333

Standard: EN EN 12841: 2006-C WLL 150 kg EN 341: 2011-2A WLL 150 kg

MADE IN ITALY

CT climbing technology
GENUINE ITALIAN HARDWARE

Brasimpex
La technologie en action

Ficha técnica

SPARROW

Descida auto-travante para trabalhos em corda que permite ao operador abaixar-se até o final do trabalho, posicionar-se e voltar a ele.
Campos de aplicação:

dispositivo de descida para resgate EN 341: 2011-2A , carga máxima de trabalho 150 kg, altura máxima de descida 100 m, a ser utilizado com corda PATRON PLUS 11 - Ø 11 mm;
Dispositivo de ajuste de cabo / descendente EN 12841: 2006-C , carga máxima de trabalho de 150 kg, a ser usado com cabos EN 1891 tipo A - Ø 10,5 ± 11 mm.

Principais características:

possui um ponto de atrito retrátil que permite criar atrito adicional no cabo, durante uma descida, sem usar um conector adicional;
equipado com uma alavanca de controle multifuncional com um sistema de retorno automático que permite ao operador abaixar-se a uma velocidade controlada e parar no ponto de trabalho sem as teclas de parada;
Sistema de segurança EBS (Extraordinary Braking System) que é ativado quando a alavanca é puxada acidentalmente, reduzindo a velocidade da descida em vez de aumentá-la;
equipado com uma alavanca de segurança no flange móvel que facilita a instalação do cabo na passagem das fendas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: **87 x 179 mm**

g
520