

Ficha técnica

ESGUICHO MULTIFLOW



Modelos disponíveis:

MultiFlow 400: 70 - 130 - 235 - 400 l / min em 6 bar 1.5 " BSP F
MultiFlow 400: 70 - 130 - 235 - 400 - 400 l / min em 6 bar 2 " BSP M
MultiFlow 500: 100 - 250 - 350 - 500 l / min a 6 bar 1,5 " BSP F

Ficha técnica

ESGUICHO MULTIFLOW

A mangueira de incêndio de seleção de fluxo Regular MULTIFLOW foi projetada para otimizar o gerenciamento dos recursos hídricos. Equipada com um anel de fluxo equipado com uma marca tátil, a lança MULTIFLOW permite selecionar a taxa de fluxo desejada.

Feito de material composto FiberTech, a mangueira de incêndio MULTIFLOW Regular Fiber-Tech é mais leve e mais resistente à corrosão do que os modelos de alumínio.

Combate a incêndio com precisão, com vazão regulável a 100, 250, 350 e 500 l/min a 6 bar. Três formatos de amplitude de jato: jato compacto, ataque médio com cone pleno e ataque aberto cone ôco.

CORREDIÇA DESLIZANTE DE AÇO INOXIDÁVEL.

Preserva um jato de alta qualidade, mesmo ao abrir parcialmente a lança.

A rotação do pára-choques em apenas 1/4 de volta torna possível selecionar o jato certo, o jato Flash Over ou o maxi difuso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo: seleção de fluxo

Peso: 2,15 kg

Dimensões: dimensões: 30 x 13 x 25cm
2'' = 31 x 13 x 25cm

Pressão: 6 bar

Entradas disponíveis: 2'' BSP M. 1,5'' BSP F

Material: composite Fibertech

Tamanho: regular

Alqueire: deslizante de aço inoxidável

Pára-choque: poliuretano

Pressão avaliado: 16 bar

Start-up: menos de 5 segundo

Botão: x3 amplamente dimensionado para uso
