

Ficha técnica
UPRIM



Ficha técnica

UPRIM

o UPRIM, especialmente projetado para combater a incêndios, tem a capacidade de extinguir mais de 40 extintores, graças à sua reserva de 10 litros de concentrado de espuma. Fácil de usar, basta preenchê-lo com emulsificante através de sua grande porta de enchimento e conectá-lo a um suprimento de água (RIA ...).

Seu fluxo é de 60 l / min. o UPRIM é muito robusto e inoxidável com seu polietileno rotomoldado em tanque indestrutível. Confiável e preciso com sua capacidade de dosar o emulsificante em 1, 3 ou 6% e ergonômico com sua grande alça de transporte, o UPRIM permite graças a seus dois tipos de lanças rapidamente intercambiáveis para produzir espuma de baixa ou média expansão .

É uma ferramenta compacta, econômica e muito versátil para incêndios em veículos, a supressão de fumos tóxicos ou a proteção contra possíveis incêndios nas indústrias (prevenção antes da soldagem).

Multi-aplicação.

Dependendo do tipo de intervenção e do emulsificante injetado, o UPRIM pode ser usado com sua lança de espuma de baixa expansão (para um intervalo entre 5 e 10m) ou com sua lança de tamanho médio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Débito: 60 l / min

Pressão de operação: 3 a 10 bar

Dosagem: 1%, 3%, 6%

Capacidade: 10 litros

Entrada: 1" BSP F

Lança: AM= baixa expansão. MF=média expansão

Lança rapidamente intercambiável: sim

Expansão: BF = 8-10. MF = 50-70

Escopo: AM = 4 a 9m. MF = 3 a 6m

Peso vazio: AM = 3,25 kg. MF = 3,55 kg

Dimensões: BF = 630x274x185
MF = 630x365x185

Alça de transporte: sim

Opção: conexão de entrada (GRF OU DSP40)
