

3 PILHAS AAA

XPP-5454G

FAROL DUPLO FUNCIONAL INTRINSECAMENTE

NIGHTSTICK[®]
Life Depends on Light™




Inclui uma borracha resistente e uma tira de cabeça de nylon para uso em capacete.



Interruptores de corpo duplo. Holofote alto/baixo, holofote alto/baixo, luz dupla



ANSI IP-67 à prova de poeira/água com classificação de queda de 2 metros.



Cabeça de catraca ajustável com inclinação feita de uma carcaça de polímero projetada



CERTIFICA



160 LÚMENS

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 nightstick.com

FAROL DUPLO FUNCIONAL INTRINSECAMENTE SEGURO

3 PILHAS AAA

NÚMERO DO ITEM/UPC

- XPP-5454G, UPC 0 17398 80427 1

APLICAÇÕES DE MERCADO

- Ambientes de trabalho perigosos, industriais, automotivos, policiais, bombeiros e resgate

CERTIFICAÇÕES

- cETLus, CE, ATEX, IECEx, InMetro, UKCA

MATERIAL DO CASO

- Polímero de engenharia

LÚMENS DE FOCO/TEMPO DE EXECUÇÃO

- ALTO: 115L, 5 horas de autonomia

- BAIXO: 60L, 16,25 horas de autonomia

LÚMENS/TEMPO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

- ALTO: 120L, 5,25 horas de autonomia

- BAIXO: 60L, 16,75 horas de autonomia

LÚMENS DE LUZ DUPLA/TEMPO DE EXECUÇÃO

- ALTO: 160L, 3,5 horas de autonomia

CANDELA

- ALTO: 1.668

- BAIXO: 882

DISTÂNCIA DO FEIXE

- ALTO: 82m

- BAIXO: 60m

CLASSIFICAÇÃO DE POEIRA/ÁGUA

ANSI IP-67 à prova de poeira / à prova d'água

AVALIAÇÃO DE QUEDA

- 2 metros

DIMENSÕES

- COMPRIMENTO: 2,1 pol (53 mm)

- LARGURA: 2,6 pol (66 mm)

- PROFUNDIDADE: 1,8 pol (46 mm)

- PESO: 3,3 oz (94 g)

BATERIA

- AAA

GARANTIA

- Garantia vitalícia limitada

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

- Farol

- 3 pilhas AAA

- Faixa de cabeça elástica antiderrapante

- Correia de borracha para capacete

FL 1 STANDARD	PONTO	PONTO	LUZ DUPLA
	115 LUMENS	60 LUMENS	160 LUMENS
	5h	16h	3 horas e 30 minutos
	82m		
	1668cd		

NIGHTSTICK

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3
CLASS II & III GRPS E-G T135°C
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga
Ex ia IIC T3 Ga
Ex ia op is IIC T3 Ga
Ex ia op is IIC T3 Ga
Interlek ITS 13 ATEX27928X
ITS21UKEX0266X
IECEx ITS 18.0030X
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5V/Cell E92 or EN92
SEE INSTRUCTION MANUAL



Intertek
ID 5012927
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

XPP-5454G

Bayco Products, Inc.
640 S. Sanden Blvd.
Wylie, TX 75098

UK
CA 0359
CE 2575

US Patent 9,713,217
MFG MM-YY

CERTIFICADO

