

3 PILHAS AA

XPP-5456G

FAROL DUPLO INTRINSECAMENTE SEGURO

NIGHTSTICK[®]
Life Depends on Light[™]



Inclui uma borracha resistente e uma tira de cabeça de nylon para uso em capacete.



ANSI IP-67 à prova de poeira/água com classificação de queda de 2 metros.



Cabeça de catraca ajustável com inclinação feita de uma carcaça de polímero projetada



Distribuição de peso equilibrada, reduz a fadiga do pescoço.

CERTIFICADO



175 LÚMENS

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400

© 2021 Bayco Products Inc. Os itens mostrados são destinados apenas como uma representação visual para fins informativos e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Visite nightstick.com para atualizações de produtos.

FAROL DUPLO INTRINSECAMENTE SEGURO

3 PILHAS AA

NÚMERO DO ITEM/UPC

- XPP-5456G, UPC 0 17398 80156 0

APLICAÇÕES DE MERCADO

- Ambientes de trabalho perigosos, industriais, automotivos, policiais, bombeiros e resgate

CERTIFICAÇÕES

- cETLus, CE, ATEX, IECEX, MSHA

MATERIAL DO CASO

- Polímero de engenharia

LÚMENS DE FOCO/TEMPO DE EXECUÇÃO

- BRANCO: 100L, 18 horas de autonomia

LÚMENS/TEMPO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

- HIGH WHITE: 90L, 13,5 horas de autonomia

- BRANCO BAIXO: 20L, 75 horas de autonomia

- VERMELHO: 18L, 37 horas de autonomia

LÚMENS DE LUZ DUPLA/TEMPO DE EXECUÇÃO

- 175L, 6,5 horas de autonomia

CANDELA

- 4.820

DISTÂNCIA DO FEIXE

- 140m

CLASSIFICAÇÃO DE POEIRA/ÁGUA

- ANSI IP-67 à prova de poeira / água

AVALIAÇÃO DE QUEDA

- 2 metros

DIMENSÕES

- COMPRIMENTO: 3,3 pol (843 mm)

- LARGURA: 3,3 pol (84 mm)

- PROFUNDIDADE: 3,5 pol (89 mm)

- PESO: 9,5 oz (269 g)

BATERIA

- AA

GARANTIA

- Garantia vitalícia limitada

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

- Farol

- Faixa de cabeça elástica antiderrapante

- Correia de borracha para capacete

- 3 pilhas AA

FL 1 STANDARD	PONTO	INUNDAÇA	LUZ DUPLA
	100 LUMENS	18 LUMENS	175 LUMENS
	18h	37h	6 horas e 30 minutos
	140m		
	4820cd		
	2m		
	1m		

Permissible Nightstick XPP-5456G Headlamp

MSHA APPROVAL No. 20-A130002-0

TESTED FOR INTRINSIC SAFETY IN METHANE-AIR MIXTURES ONLY

WARNINGS: 1) MSHA approved for use with three AA Duracell Type PC1500, Energizer Type EN91, and Energizer Type L91 batteries only.
2) Energizer Lithium (Type L91) batteries are to be replaced by a qualified technician only.
3) Replace the batteries in fresh air only.
4) Replace all batteries at the same time.
5) Do not mix batteries from different manufacturers or of different types.
6) The Model XPP-5456G Safety Headlamp must not be opened in areas where permissibility is required.
7) The Model XPP-5456G Safety Headlamp is approved as a mine light under 30CFR, Part 20. It is not approved as a cap lamp under 30CFR, Part 19.

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3 Ex ia I Ma
CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135C Ex ia IIC T3 Ga
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga Intertek ITS 13.ATEX27838X
CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga IECEX ETL 13.0025X
© I M 1 Ex ia I Ma -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
INTRINSICALLY SAFE © II 1 G Ex ia IIC T3 Ga 1.5V/Cell AA Alkaline
SECURITE INTRINSEQUE

CE 2575

Conforms to:

ANSI/UL STD 913, ANSI/UL 60079-0, ANSI/UL 60079-11, ANSI/ISA 60079-26

Certified to:

CAN/CSA STD C22.2 No 157, CAN/CSA STD C22.2 No 60079-0, CAN/CSA STD C22.2 No 60079-11, CSA STD C22.2 No 25

CERTIFICA

