

2 PILHAS AA

LANTERNA DE LUZ DUPLA INTRINSECAMENTE SEGURA

XPP-5414GX

**NIGHTSTICK**  
Life Depends on Light™

**CLASSE I  
DIV 1**

**ATEX  
ZONA 0  
IECEX**

**IP-67  
DUST/WATER  
PROOF**

**HANDS-FREE  
INTEGRATED  
MAGNET**




Interruptores duplos montados na parte superior. Fácil de usar com luvas.



Ímãs de cauda de terras raras poderosos para uso adicional sem as mãos



Holofote desfocado para iluminação de perto



À prova de poeira/água (IP-67) e resistente a produtos químicos/calor para qualquer ambiente



**DUAL  
LIGHT  
TECHNOLOGY**



DISPONÍVEL COMO  
KIT

**120 LÚMENS**

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400

# LANTERNA DE LUZ DUPLA

2 PILHAS AA

(não incluso)

## NÚMERO DO ITEM/UPC

- XPP-5414GX (somente luz) 0 17398 80664 0
- XPP-5414GX-K01 (luz com suporte) 0 17398 80665 7
- NS-HMC7 (somente suporte) 0 17398 80666 4

## APLICAÇÕES DE MERCADO

- Ambientes de trabalho perigosos, industriais, incêndio e resgate

## CERTIFICAÇÕES

- CLASSE I DIV 1: GRPS A-D T3
- CLASSE II E III DIV 1: GRPS E-G T135°C
- CLASSE I ZONA 0: Ex ia IIC T3 Ga
- Certificação ATEX: II 1 G Ex ia op é IIC T3 Ga
- Certificação IECEx: Ex ia op é IIC T3 Ga

## MATERIAL DO CASO

- Polímero de engenharia

## LÚMENS/TEMPO DE EXECUÇÃO LANTERNA

- 120L, 24 horas de autonomia

## PROJETOR

- 120L, 24 horas de autonomia

## LUZ DUPLA

- 120L, 24 horas de autonomia

## CANDELA

- 3.100

## DISTÂNCIA DO FEIXE

- 111 metros

## CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA

- ANSI IP-67 à prova de poeira / água

## AValiação DE QUEDA

- 2 metros

## DIMENSÕES

- COMPRIMENTO: 6,25 pol (159 mm)
- DIÂMETRO DO PUNHO: 0,86 pol (22 mm)
- DIÂMETRO DA CABEÇA: 1,28 pol (33 mm)
- PESO: 4,1 oz (116 g)

## FONTE DE ENERGIA

- Pilhas AA (não incluídas)

## GARANTIA

- Tempo de vida limitado







## O QUE ESTÁ INCLuíDO

XPP-5414GX

- Lanterna
- Clipe removível/reversível
- Manual de instruções

XPP-5414GX-K01

- Lanterna
- Montagem multi-ângulo NS-HMC7
- Clipe removível/reversível
- Manual de instruções

FL 1 STANDARD	VER	ENCHE	LUZ DUPLA
	120 LUMENS	120 LUMENS	120 LUMENS
	24h	24h	24h
	111m		
	3100cd		
			
			



INTRINSICALLY SAFE

SECURITE INTRINSEQUE

SEE INSTRUCTION MANUAL

VOIR MANUEL

MFG MM-YY



Bayco Products, Inc. XPP-5414GX  
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3

CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C

CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga

Ex ia IIC T3 Ga

© II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga

Ex ia op is IIC T3 Ga

Intertek ITS 18 ATEX202366X

ITS21UKEX0268X

IECEx ITS 18.0005X

-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C

1.5V/Cell with two

Energizer E91 or EN91

Meets the requirements of NFPA 1971-8.6 (2013)

## CERTIFICADO



IECEx



NFPA

UK CA 0359

