

3 AAA (incluído)

XPP-5450G

FAROL DUPLO FUNCIONAL INTRINSECAMENTE

NIGHTSTICK[®]
Life Depends on Light[™]




Inclui uma borracha resistente e uma tira de cabeça de nylon para uso em capacete.



Interruptor de corpo único. Holofote de alto brilho, Holofote de baixo brilho



ANSI IP-67 à prova de poeira/água com classificação de queda de 2 metros.



Cabeça de catraca ajustável com inclinação feita de uma carcaça de polímero projetada

ATEX
ZONA 0
IECEx

CLASSE I
DIV 1

IP-X7
WATER
PROOF

CERTIFICADO



90 LÚMENS

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 • cassetete.com

© 2024 BPI Os itens mostrados são apenas uma representação visual e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Visite nightstick.com para atualizações de produtos.

FAROL DUPLO FUNCIONAL INTRINSECAMENTE SEGURO

3 AAA INCLUÍDAS

NÚMERO DO ITEM/UPC

- XPP-5450G, UPC 0 1739880300 7

APLICAÇÕES DE MERCADO

- Ambientes de trabalho perigosos, industriais, automotivos, jurídicos execução, incêndio e salvamento

CERTIFICAÇÕES

- cETLus, CE, ATEX, IECEx, Kosha, INMETRO

MATERIAL DO CASO

- Polímero de engenharia

LÚMENS DE FOCO/TEMPO DE EXECUÇÃO

- ALTO: 90L, 13,5 horas de autonomia

- BAIXO: 50L, 22,75 horas de autonomia

CANDELA

- ALTO: 1.615

- BAIXO: 1.076

DISTÂNCIA DO FEIXE

- ALTO: 80m

- BAIXO: 65m

CLASSIFICAÇÃO DE POEIRA/ÁGUA

ANSI IP-67 à prova de poeira/água

AVALIAÇÃO DE QUEDA

- 2 metros

DIMENSÕES

- COMPRIMENTO: 2,4 pol (61 mm)

- LARGURA: 1,9 pol (48 mm)

- PROFUNDIDADE: 1,8 pol (46 mm)

- PESO: 3,5 oz (99 g)

BATERIA

- 3 pilhas AAA (incluídas)

GARANTIA

- Garantia vitalícia limitada

O QUE ESTÁ INCLUÍDO







- Farol

- 3 pilhas AAA

- Faixa de cabeça elástica antiderrapante

- Correia de borracha para capacete

- Manual de instruções

FL 1 STANDARD	ALT	BAI
	9 LUMENS	5 LUMENS
	13 h	22 h
	80 m	65 m
	1615c d	1076c d
	2 m	
	1m	

NIGHTSTICK XPP-5450G

Bayco Products, Inc. 640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

  2575
 0359


Intertek
ID 4003544
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

22-AV480-0216X

SEE INSTRUCTION MANUAL
VOIR MANUEL

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4
CLASS II & III GRPS E-G T135C
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T4 Ga
CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia op is IIC T4 Ga
Intertek ITS 13 ATEX27854X
ITS21UKE0247X
IECEx ITS 17.0002X
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5V/Cell AAA Alkaline MFG MM-YY

CERTIFICADO

