

3 PILHAS AAA

XPP-5454GC

FAROL DUPLO FUNCIONAL INTRINSECAMENTE SEGURO

**NIGHTSTICK**<sup>®</sup>  
Life Depends on Light™



Holofote e projetor Dual-Light™ ao mesmo tempo



ANSI IP-67 à prova de poeira/água com classificação de queda de 2 metros.



Cabeça de catraca ajustável com inclinação feita de uma carcaça de polímero projetada



Interruptores de corpo duplo. Holofote alto/baixo, holofote alto/baixo, luz dupla



Inclui: luz, baterias, suporte NS-HMC4.



**160 LÚMENS**

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400

© 2023 Bayco Products Inc. Os itens mostrados são apenas uma representação visual e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Visite [nightstick.com](http://nightstick.com) para atualizações de produtos.

# FAROL DUAL-LIGHT™ INTRINSECAMENTE SEGURO

## 3 PILHAS AAA

### NÚMERO DO ITEM/UPC

- XPP-5453GC, UPC 0 17398 80450 9

### APLICAÇÕES DE MERCADO

- Ambientes de trabalho perigosos, industriais, automotivos, policiais, bombeiros e resgate

### CERTIFICAÇÕES

- cETLus, CE, ATEX, IECEx, InMetro, UKCA

### MATERIAL DO CASO

- Polímero de engenharia

### LÚMENS DE FOCO/TEMPO DE EXECUÇÃO

- ALTO: 190L, 5 horas de autonomia

- BAIXO: 60L, 16,25 horas de autonomia

### LÚMENS/TEMPO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

- ALTO: 190L, 5 horas de autonomia

- BAIXO: 60L, 16,75 horas de autonomia

### LÚMENS DE LUZ DUPLA/TEMPO DE EXECUÇÃO

- ALTO: 235L, 4,75 horas de autonomia

### CANDELA

- ALTO: 1.668

- BAIXO: 882

### DISTÂNCIA DO FEIXE

- ALTO: 82m

- BAIXO: 60m

### CLASSIFICAÇÃO DE POEIRA/ÁGUA

ANSI IP-67 à prova de poeira / à prova d'água

### AVALIAÇÃO DE QUEDA

- 2 metros

### DIMENSÕES

- COMPRIMENTO: 2,1 pol (53 mm)

- LARGURA: 2,6 pol (66 mm)

- PROFUNDIDADE: 1,8 pol (46 mm)

- PESO: 3,3 oz (97 g)

### BATERIA

- AAA

### GARANTIA

- Garantia vitalícia limitada

### O QUE ESTÁ INCLUÍDO

- Farol







- Faixa de cabeça elástica antiderrapante

- Suporte para capacete NS-HMC4

- Cotonete de limpeza com álcool

- 3 pilhas AAA

- Manual de instruções

FL1 STANDARD	SPOT HIGH	SPOT LOW	DUAL-LIGHT
	<b>115</b> LUMENS	<b>60</b> LUMENS	<b>160</b> LUMENS
	<b>5h</b>	<b>16h</b>	<b>3h 30min</b>
	<b>82m</b>		
	<b>1668cd</b>		
			
			

**NIGHTSTICK**

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3  
CLASS II & III GRPS E-G T135°C  
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga  
Ex ia IIC T3 Ga  
© II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga  
Ex ia op is IIC T3 Ga  
Intertek ITS 13 ATEX27928X  
ITS21UKE0266X  
IECEx ITS 18.0030X  
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C  
1.5V/Cell E92 or EN92  
SEE INSTRUCTION MANUAL



ID 5012927  
INTRINSICALLY SAFE  
SECURITE INTRINSEQUE

**XPP-5454GC**

Bayco Products, Inc.  
640 S. Sanden Blvd.  
Wylie, TX 75098



US Patent 9,713,217  
MFG MM-YY

CERTIFICA

