

4AA

XPP-5564RX/GX

NIGHTSTICK
Life Depends on Light™


INTRANTDUO
S K TURBO




Indicador de status da bateria - verde indica carga completa e vermelho quando a bateria está quase fraca



Holofote de 270 lúmens - ampla iluminação em ângulo preciso de 45° para baixo



Interruptores de fácil pressão, controlando LEDs separados de forma independente



O clipe com mola e o anel em V prendem firmemente a engrenagem em qualquer situação



DISPONÍVEL EM AMARELO DE ALTA VISIBILIDADE.

280 LÚMENS

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 •

INTRANT DUO
5 K**TURBO****LUZ DE ÂNGULO DE LUZ DUPLA**

4AA

NÚMERO DO ITEM/UPCXPP-5564RX (Vermelho), 017398806275
XPP-5564GX (Verde), 017398806268**APLICAÇÕES DE MERCADO**

Ambientes de trabalho perigosos, incêndio, resgate, industrial e automotivo

CERTIFICAÇÕES

- CE, cETLus, ATEX, IECEX, NFPA

MATERIAL DO CASO

- PC/ABS

**LÚMENS/TEMPO DE EXECUÇÃO
LANTERNA**- ALTO: 250L, 6 horas de autonomia
- BAIXO: 110L, 18 horas de autonomia**PROJETOR**- ALTO: 270L, 8,5 horas de autonomia
- BAIXO: 120L, 28 horas de autonomia**LUZ DUPLA**

- 280L, 5,5 horas de autonomia

**CANDELA
LANTERNA**- ALTO: 54.900
- BAIXO: 7.333**DISTÂNCIA DO FEIXE
LANTERNA**- ALTO: 469m
- BAIXO: 171m**CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA**

- IP-67 (à prova de poeira e água)

AVALIAÇÃO DE QUEDA

- 2 metros

DIMENSÕES- COMPRIMENTO: 6,25 pol (159 mm)
- LARGURA: 2,75 pol (70 mm)
- PROFUNDIDADE: 2,5 pol (64 mm)
- DIÂMETRO DA CABEÇA: 2,75 pol (70 mm)
- PESO: 11 oz (312g com pilhas)**BATERIA**

- 4 pilhas AA (incluídas)

GARANTIA

- Garantia vitalícia limitada

O QUE ESTÁ INCLUÍDO- Luz de ângulo
- 4 pilhas AA
- Manual de instruções

FL 1 STANDARD	PONTO	PONTO	LUZ DUPLA
	250 LUMENS	110 LUMENS	280 LUMENS
	6h	18h	5,5 horas
	469m		
	54900cd		

Produtos Bayco, Inc. XPP-5564GX/RX
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

Ex ia LANTERNA PARA USO EM LOCAIS PERIGOSOS

Para uso somente com Bayco 5564-CARRIER com 4 pilhas AA Energizer Tipo EN91, E91, Panasonic LR6XWA ou Duracell MN1500

CLASSE I DIV 1 GRPS A-D T4 CLASSE II e III DIV1 GRPS E-G T135°C Ex ia IIC T135°C Da

Identificação 5012927

SEGURANÇA ELÉTRICA

SEGURANÇA INTRÍNSECA

SEGURANÇA INTRÍNSECA

CLASSE I ZONA 0 AEx ia

IIC T4 Ga ZONA 20 AEx ia

IIIC T135°C Da

Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1

D Ex ia IIIC T135°C Da

Ex ia IIC T4 Ga

IECEX: IECEX ETL

23.0048X ATEX: ITS

I24ATEX33280X -20°C

≤ Tamb ≤ +40°C

1,5 V/célula alcalina

CE 2575

VER MANUAL DE INSTRUÇÕES VER MANUAL

MFG MM-AA

CERTIFICADO

