

LÍ-ÍON RECARREGÁVEL

INTEGRITAS™

LANTERNA INTRINSECAMENTE SEGURA

XPR-5582RX
XPR-5582GX

NIGHTSTICK®
Life Depends on Light™

1750

**PODEROSO
LÚMENS**

INCLUINDO ALTO E BAIXO



Luzes de segurança traseiras verdes fornecem visibilidade em aplicações cheias de fumaça



Alça de transporte com fivela estilo cinto de segurança para uso adicional com as mãos livres



Carregador de encaixe com trava conveniente incluído




À prova de poeira/água (IP-67) e resistente a produtos químicos/calor para qualquer ambiente



DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES

FL 1 STANDARD	ALT	BAI
	1750 LUMENS	600 LUMENS
	5h	11h
	552m	325m
	81250cd	27083cd



1750 LÚMENS

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400

© 2020 Bayco Products Inc. Os itens mostrados são destinados como uma representação visual apenas para fins informativos e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Visite nightstick.com para atualizações de produtos.

INTEGRITAS

LANTERNA

LÍ-ÍON RECARREGÁVEL

NÚMERO DO ITEM/UPC

XPR-5582RX (Vermelho), UPC# 0 17398 806824
 XPR-5582GX (Verde), UPC# 0 17398 807029

APLICAÇÕES DE MERCADO

Ambientes de trabalho perigosos, incêndio, resgate, industrial e automotivo

CERTIFICAÇÕES

- cETLus, CE, Atende aos requisitos da NFPA-1971-8.6 (2013), O carregador atende aos requisitos de NFPA-1901 (2009) Montado em qualquer posição
 - Patente dos EUA 9.713.217

MATERIAL DO CASO

- Polímero de nylon com enchimento de vidro

LÚMENS/TEMPO DE EXECUÇÃO

LANTERNA

- ALTO: 1750L, 5 horas de autonomia
 - BAIXO: 600L, 11 horas de autonomia

CANDELA

LANTERNA

- ALTO: 81.250
 - BAIXO: 27.083

DISTÂNCIA DO FEIXE

LANTERNA

- ALTO: 552m
 - BAIXO: 325m

CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA

- IP-67 (à prova de poeira e água)

AVALIAÇÃO DE QUEDA

- 2 metros

DIMENSÕES

- COMPRIMENTO: 7,54 pol / 19,2 cm
 - LARGURA: 4,26 pol / 10,8 cm
 - PROFUNDIDADE: 5,83 pol / 14,8 cm
 - PESO: 2 lbs. 11 oz. / 1219 g

BATERIA






- Bateria recarregável de íons de lítio

GARANTIA

- Garantia vitalícia limitada

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

- Lanterna
 - Pacote de bateria recarregável de íons de lítio
 - Carregador de encaixe com trava (5582-CHGR1)
 - Fonte de alimentação CA
 - Kit de fiação direta CC com fusível em linha
 - Alça de ombro removível
 - Manual de instruções

FL 1 STANDARD	ALT	BAI
	1750 LUMENS	600 LUMENS
	5h	11h
	552m	325m
	81250cd	27083cd
	2m	1m

Produtos Bayco, Inc. XPR-5582

640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098



Identificação
4003544
INTRINSECAMENTE
SEGURO SEGURO
INTRINSECO

CLASSE I DIV 2 GRPS A-D T3
 CLASSE II E III DIV 2 GRPS F-G
 T135°C CLASSE I ZONA 2
 Grupo IIC T3 -20°C ≤ Tamb ≤
 +40°C 3,7 V/Célula 5582-BATT

CE

AVISO: Risco de ignição - Não abra em uma área perigosa.
 AVISO: Não abra em áreas perigosas. AVISO: Risco de ignição -
 Não carregue baterias em áreas perigosas. AVISO: Perigo de
 ignição - Não carregue baterias em áreas perigosas.

CERTIFICADO



NFPA



DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES