

LÍ-ÍON RECARREGÁVEL

LUZ DE CENA INTRINSECAMENTE

XPR-5592GX / XPR-5592GCX

# NIGHTSTICK®

Life Depends on Light™

## MONTAGEM MAGNÉTICA

A base revestida de borracha antiderrapante posiciona a luz para uma rotação de 360° e mantém-na firme.



A alça de transporte reforçada com aço também funciona como um prático gancho de montagem, quando necessário.



Caixa moldada por sopro (incluído)



O came de travamento permite que a alça de transporte seja recolhida no comprimento e na posição ideais.



Grandes botões de ajuste permitem que a luz seja posicionada e fixada para um trabalho com as mãos livres.



O interruptor selado e a tampa da porta de carregamento garantem proteção total à prova d'água e poeira IP-67.

Também disponível como um kit com tripé de 6 pés e caixa moldada por sopro. (XPR-5592GCX)



# 1200 LÚMENS

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 • [cassetete.com](http://cassetete.com)

INTRINSECAMENTE

# LUZ DE CENA

## LÍ-ÍON RECARREGÁVEL

**NÚMERO DO ITEM/UPC**

XPR-5592GX - 017398807005 XPR-5592GCX -  
017398807012

**CERTIFICAÇÕES**

- ATEX, IECEx, InMetro, CE, BC, cULus, UKCA - Atende aos requisitos da NFPA 1971-8.6 (2013)

**MATERIAL DO CASO**

- Polímero de nylon com enchimento de vidro - Serializado para identificação pessoal

**LÚMENS/TEMPO DE EXECUÇÃO**

- ALTO: 1200L, 6 horas de autonomia - BAIXO: 650L, 12 horas de autonomia

**CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA**

- IP-67 (à prova de poeira, à prova d'água)

**AValiação de queda**

- 2 metros

**DIMENSÕES**

- COMPRIMENTO: 13,5 pol (343 mm)
- LARGURA: 9,25 (235 mm)
- PROFUNDIDADE: 3,5 pol (89 mm)
- PESO: 4 libras e 4 onças (1.928g)

**BATERIA**

- Bateria de íons de lítio recarregável integrada

**GARANTIA**

- Garantia limitada de 1 ano

**O QUE ESTÁ INCLUÍDO**

XPR-5592GX

- Luz de cena - Cabos de carregamento CA e CC -
- Caixa moldada por sopro

XPR-5592GCX

- Luz de cena
- Tripé de 6 pés
- Cabos de carregamento CA e CC
- Caixa moldada por sopro

# NIGHTSTICK®

## XPR-5592GX



LISTED

E 467756

ID 4003544

ELECTRICAL SAFETY

INTRINSICALLY SAFE

SECURITE INTRINSEQUE

Bayco Products, Inc.  
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

FLOODLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS

For use with Bayco Li-Ion Battery Pack 5592-BATT only

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4 DEMKO 19 ATEX 2189

CLASS II & III DIV1 GRPS E-G T135°C UL220UKEX2429

CLASS I ZONE 0 GROUP IIC T4 Ga IECEx UL 19.0013

Ex ia op is IIC T4 Ga -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C

5592-BATT 3.7V/1000mAh Li-Ion

Um 10V

WARNING: Do not charge battery in a hazardous location

WARNING: Do not replace battery when an explosive atmosphere is present

SEE INSTRUCTION MANUAL US Patents 10,679,519 & 11,400,554

VOIR MANUEL

ATENÇÃO - VER MANUAL DE INSTRUÇÕES

MFG MM-YY

Meets Requirements of NFPA-1971-8.6 (2013)



CERTIFICADO

