

BATERIA DE ÍON DE LÍTIO RECARREGÁVEL

FAROL USB DUAL-LIGHT INTRINSECAMENTE SEGURO DICATA™

XPR-5562GX

NIGHTSTICK
Life Depends on Light™



POSIÇÃO DE INCLINAÇÃO DA CABEÇA MULTI-POSIÇÕES



Acoplador magnético USB recarregável MAGMATETM.



Interruptores duplos ampliados montados na frente, alterne facilmente entre as opções de feixe mesmo com luvas.



Perfil baixo para folga da viseira na maioria dos capacetes e capacetes.



ATÉ 15 HORAS DE DURAÇÃO DA BATERIA NO MODO DE BAIXA LUZ



Tecnologia Dual-Light, holofote focado e holofote de área ao mesmo tempo.



300 LÚMENS

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 •

© 2024 Bayco Products Inc. Os itens mostrados são uma representação visual apenas para fins informativos e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Visite nightstick.com para obter informações atualizadas sobre o produto.

FAROL DUPLO INTRINSECAMENTE SEGURO

RECARREGÁVEL

NÚMERO DO ITEM/UPC

- XPP-5562GX, UPC 0 17398 80774 6

APLICAÇÕES DE MERCADO

- Ambientes de trabalho perigosos, industriais, automotivos, bombeiros e equipe de resgate

CERTIFICAÇÕES

- cULus, ATEX, IECEX, CE, NFPA

MATERIAL DA CAIXA

- Desenho técnico de polímero

VIDA ÚTIL DA BATERIA DO LÚMEN/REFLETOR

- ALTO: 275 lm, autonomia de 6 h
- BAIXO: 100 lm, 15 h de autonomia

VIDA ÚTIL DA BATERIA DO LÚMEN/REFLETOR

- ALTO: 250 lm, autonomia de 6 h
- BAIXO: 100 lm, 15 h de autonomia

LUZ DUPLA, LÚMENS/AUTONOMIA

- 300 lm, 5 h de autonomia

CANDELA

- ALTO: 3.660

DISTÂNCIA ENTRE VIGAS

- 120 metros

CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À ÁGUA

- ANSI IP-67 à prova de poeira/água

CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À QUEDA

- 2 metros

DIMENSÕES

- COMPRIMENTO: 1,25 pol. (31 mm)
- LARGURA: 3,75 pol. (95 mm)
- PROFUNDIDADE: 1 pol. (25 mm)
- PESO: 5,8 oz (164 g) sem bateria

FONTE DE ENERGIA

- Bateria de íons de lítio integrada

GARANTIA

- Tempo de vida limitado

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

- Farol
- Bateria de íons de lítio
- Correia de cabeça de borracha resistente
- Cabo de carregamento com acoplador magnético USB macho (tipo A) de 4' (304 mm)
- Manual de instruções

FL 1 STANDARD	PONTO	ALTA	LUZ DUPLA
	275 LUMENS	250 LUMENS	300 LUMENS
	6h	6h	5h
	120m		
	3660 CDs		
	ATÉ 15 HORAS DE DURAÇÃO DA BATERIA NO MODO DE BAIXA LUZ		
			

Bayco Products, Inc. XPR-5562GX
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
UL listed for use with Bayco Li-Ion Battery Pack 5562-BATT

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4
CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C
CLASS I ZONE 0 AEx ia op is IIC T4 Ga
© II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

Ex ia op is IIC T4 Ga
DEMKO 20 ATEX 2267
IECEX UL 20 0036
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
3.7V/Cell 5562-BATT
Um 4.2V

WARNING: Do not charge battery in a hazardous location. WARNING: Do not replace battery when an explosive atmosphere is present.

SEE INSTRUCTION MANUAL
VOIR MANUEL

Meets Requirements of NFPA-1971-8.6 (2013)

MFG MM-YY
US Patent 9,713,217

PRODUTO CERTIFICADO



IECEX

